










VÁLVULAS PARA CONTENEDORES IBC / GRG

VÁLVULAS		€	INFO
Válvula de venteo anti-vacío 1-2 PSI con rosca M de 2" para instalar en tapa de boca de carga		10,08	
Tapa DN150 para boca de carga de IBC con válvula de venteo anti-vacío 1-2 PSI		26,10	
Válvula anti-retorno para instalar en válvula de salida de 2" x Kamlok A para cumplir los requisitos de la EPA		11,29	



ADAPTADORES PP+FV PARA LA ROSCA DE LA VÁLVULA DE SALIDA

ADAPTADORES A ROSCA GAS	FIGURA	€
Adaptador S60X6 x rosca GAS BSP 2" hembra		10,67
Adaptador S60X6 x rosca GAS BSP 2" hembra giratorio		16,00
Adaptador S60X6 x rosca GAS BSP 2" macho		10,67
Adaptador S60X6 x adaptador Kamlok 1"		10,67
Adaptador S100X8 x rosca GAS BSP 2" hembra		25,33
Adaptador S100X8 x rosca GAS BSP 3" macho		20,72
Adaptador S100X8 x adaptador Kamlok 3"		20,72

ACCESORIOS PARA LA VÁLVULA DE SALIDA

KAMLOK

Norma racores según MIL-C-27487 / DIN 12115. Material POLIPROPILENO. Juntas EPDM (FPM consultar). Rosca GAS BSP



R	Adaptador rosca H	Acople rosca M	Acople Manguera	Acople rosca H	Adaptador Manguera	Adaptador rosca M	Tapón	Acople tapón
	€	€	€	€	€	€	€	€
3/4"	3,04	7,12	7,12	7,12	3,04	3,04	3,04	7,12
1"	3,04	8,68	8,68	8,68	3,04	3,04	3,04	8,68
1 1/4"	3,04	9,94	9,94	9,94	3,04	3,04	3,04	9,94
1 1/2"	3,48	10,44	10,44	10,44	3,48	3,48	3,48	10,44
2"	4,32	13,06	13,06	13,06	4,32	4,32	4,32	13,06
3"	8,68	19,94	19,94	19,94	8,68	8,68	8,68	19,94
4"	13,76	34,75	34,75	34,75	13,76	13,76	10,86	30,13

GUILLEMÍN

Norma NF T 54064. Rosca GAS BSP NF E 03005. Material POLIPROPILENO. Juntas NBR



R	Hembra con cierre		Macho con cierre		Para manguera		Tapón con cierre	
	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
2"	FAD305	57,07	FAB306	26,09	FAA308	27,57	FAF305	20,90
3"	FAD307	121,33	FAB308	66,37	FAA312	66,37	FAF307	30,93
4"	FAD308	381,39	FAB309	191,88	FAA313	116,34	FAF308	38,43

R 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2 1/2" consultar.

• Si necesitan algún otro adaptador en concreto que no aparezca en esta tarifa, consútenos y trataremos de suministrárselo.

• Estos adaptadores pueden ser combinados con cualesquiera de los accesorios roscados que tenemos de PVC, PP o Nylon.

• Para roscas NPT consultar.

PISTOLA PARA MANGUERA

	€
Pistola de PP para manguera de 1", juntas NBR	20,00
Pistola de PP para manguera de 1", juntas FPM	27,00
Kit manguera PVC de 1" con adaptador S60X6 x kamlok 1". Pistola PP:	49,50
	71,00
Kit manguera PVC de 1" con adaptador giratorio S60X6x2"H. Pistola PP:	47,50
	61,50

CUBETOS DE RETENCIÓN

Cubetos de retención para PEHD o PP para IBC / GRG


Cubetos de retención fabricados en PEHD o PP para depósitos o contenedores. La versión standard es para contenedores de 1.000 L. También se pueden fabricar para más de un contenedor y con variaciones como huecos para carretillas elevadoras para facilitar el transporte, bandeja para goteos, etc.

Capacidad: 1.134 L

Dimensiones standard:

· Largo: 2.000 mm
· Ancho: 1.350 mm
· Alto: 420 mm













Otras dimensiones consultar.



PRECIO NETO:

878 €

CONTENEDORES IBC / GRG (consultar precios)

LX	MX	MX-EX conductivo	MX-EX antiestático	SX-EX	MX-EV
					
IBC estandar c/palet plástico + composite y válvula integrada.	IBC estandar c/palet metálico y válvula integrada.	Con una capa exterior conductiva para uso en zonas EX 1 y 2.	Con una capa exterior antiestática para uso en zonas EX 1 y 2.	Con envoltura de acero, apto para uso en las zonas EX 1 y 2.	Con barrera contra la permeación de gases EVOH, no desprende aromas ni olores.
MX-EX-EV conductivo	MX-EX-EV antiestático	MX-HV	SX-EX-UL	MX FDA	MX-EV FDA
					
Con barrera contra la permeación de gases EVOH, capa exterior conductiva para uso en zonas EX 1 y 2.	Con barrera contra la permeación de gases EVOH, capa exterior antiestática para uso en zonas EX 1 y 2.	Bombona con geometría especial para productos de alta viscosidad.	Para todas las aplicaciones en las que sea obligatoria la certificación de Underwriters Laboratories (UL).	Para alimentos y productos sensibles. Certificado FDA.	Para alimentos y productos sensibles. Certificado FDA. Con barrera contra la permeación de gases EVOH.

Auxiliar de Instalaciones Químicas S.A.

C/ Adrià Gual, 2 Polígono Industrial Agro-Reus
43206 REUS (Tarragona)

Tel. +34 977 31 21 68 · Fax. +34 977 31 35 19
info@aiqsa.com · www.aiqsa.com

